

**PIAGGIO®****MP3 300 HPE SPORT- TECHNISCHE GEGEVENS**

<b>MOTOR</b>	4-takt ééncilindermotor Piaggio hpe
<b>CILINDERINHOUD</b>	278 cc
<b>BORING EN SLAG</b>	75 mm x 63 mm
<b>VERMOGEN</b>	19 kW (25,8 PK) bij 7750 tpm
<b>KOPPEL</b>	26,1 Nm bij 6250 tpm
<b>KLEPBEDIENINGSMECHANISME</b>	Enkele bovenliggende nokkenas (SOHC) met 4 kleppen en rolstoters
<b>VOEDING</b>	Elektronische injectie
<b>STARTEN</b>	Elektrisch
<b>KOELING</b>	Met vloeistof
<b>SMERING</b>	Met natte carter
<b>ONTSTEKING</b>	Elektronisch met inductieve ontlading en in de injectieregeleenheid ingebouwde variabele vervroeging. Gesloten lussysteem met lambdasonde bij de uitlaat. Elektronische startonderbreker, injectiepompblokkering met hellend voertuig. Tractiecontrole (ASR)
<b>VERSNELLINGSBAK</b>	Continu variabele transmissie CVT met koppelservo
<b>KOPPELING</b>	Droge automatische centrifugaalkoppeling
<b>HOMOLOGATIE</b>	Euro 5
<b>VOORWIELOPHANGING</b>	Met vierpuntsgeleiding. Elektrohydraulische inrichting voor de vergrendeling van de ophangingen
<b>ACHTERWIELOPHANGING</b>	Dubbele hydraulische schokdemper met in 4 standen regelbare veervoorspanning
<b>VOORREMMEN</b>	Dubbele schijf Ø 258 mm
<b>ACHTERREM</b>	Schijf Ø 240 mm
<b>REMSYSTEEM</b>	ABS met gecombineerd remmen op het pedaal
<b>WIELEN</b>	Voorwiel van aluminiumlegering 13" x 3,00, achterwiel van aluminiumlegering 14" x 3,75
<b>LENGTE / BREEDTE</b>	2.000 mm/800 mm
<b>WIELBASIS</b>	1.450 mm
<b>ZADELHOOGTE</b>	780 mm
<b>INHOUD BRANDSTOFTANK</b>	11 liter
<b>BANDEN</b>	Vóór tubeless 110/70-13", achter tubeless 140/60-14"
<b>FRAME</b>	Dubbele motorsteun van hoogwaardige stalen buizen